

با توجه به تغییرات صورت گرفته در سیستم Citrix شرکت ساپکو ، راهنمای ذیل جهت استفاده کارشناسان و متخصصان شبکه جهت اتصال شبکه های دارای نرم افزار ISA SERVER به سیستم Citrix ساپکو تهیه شده است.

## معرفی سیستم جدید :

سیستم Citrix جدید شرکت ساپکو با مشخصات ذیل راه اندازی گردیده است :

- ۱- استفاده از پورت های 2598 , 1494 : TCP علاوه بر پروتکل های معمول اینترنت (HTTP , HTTPS) جهت اتصال به سرور Citrix ساپکو.
- ۲- شرط **حتمی** عدم استفاده از Proxy Server در Browser مشترکین.

## شرایط اتصال :

با توجه به این شرایط ، لازم است برای استفاده مشترکین سیستم Citrix ساپکو ، موارد ذیل صورت پذیرد :

- ۱- نصب نرم افزار Microsoft Firewall Client For Isa Server بر روی کامپیوتر های مورد نظر بصورتیکه که این سیستمها بدون نیاز به تنظیم Proxy دارای اینترنت باشند.
- ۲- ایجاد Rule مناسب برای دسترسی این کامپیوترها به سیتریکس ساپکو و اینترنت بصورتی که پورتهای ۲۵۹۸ و ۱۴۹۴ نیز برای ارتباط با اینترنت قابل دسترسی باشند و همینطور ، در ایجاد Rule دقت شود که بوسیله user محدود نشده باشند (بصورت All Users باشند) .

👉 توصیه می شود برای تست این Rule ابتدا اولویت اول به Rule داده شده و پس از تست موفقیت آمیز ، اولویت مورد نظر (قبل از Rule های اختصاص اینترنت به کاربران عادی) برای این Rule در نظر گرفته شود.